



## 【安装说明】

- 1.按照实际环境情况进行安装。
- 2.按照实际环境调节离子数量。
- 3.连接外置电源AC220V转DC24V后并开机，总开关在机器侧面，打开开关指示灯亮起，表示本机已进入运行，风机工作。


### 打孔安装步骤：




- 1.安装前确认在墙上打孔的距离，并标记打孔的位置。




- 3.在打孔位置打入膨胀胶塞。




- 5.用螺丝刀工具，把产品安装固定到墙上。



- 2.用钻头在标记的位置打孔，孔径6mm。



- 4.用锁匙打开产品前盖。



- 6.连接外置电源AC220V转DC24V后并开机。

## 保修卡


(敬请客户妥善保管)

产品名称		产品型号	
购机时间		联系电话	
顾客信息	姓名/公司：		
	联系地址：		
销售公司盖章：			

使用说明书 |

## 等离子空气消毒净化器

型号：PS-500T2



粤卫消证字(2020)-02-第9321号



使用前请仔细阅读说明书

## 【注意事项】

内部有电子装置，切勿打开机箱，避免引起触电危险。

使用本机前请先仔细阅读本【使用说明书】并依照本说明书标明的注意事项及操作方法，否则可能会引起本机损坏，甚至引致自身或他人身体不同程度的损伤。在使用过程中未按说明书提示定期对设备进行维修与保养；或因擅自拆装以及人为操作不当等行为造成设备故障而引发事故。公司不承担任何相关法律责任。

- 本机设计只供一般室内使用，切勿放置于高温的地方。
- 操作本机前，请确保电源线已稳固地插入供电插座，并将电源线放置在他人难以接触的位置。
- 请勿以湿手接触、安装或拔除电源线，避免发生触电意外。
- 在拔除电源线前，请先以正确程序关上本机电源，否则可能导致本机损坏。
- 如果长时间不用本机，请拔除电源。
- 操作前请先检查本机的空气入口及出风位置是否有被障碍物阻塞。
- 不要在空气进、出口处放置杂物，因为机内装有高速转动的风扇，一旦接触可能会受伤。
- 为确保本机能发挥最佳效能，出风位置及空气导入位置1米范围内切勿放置任何障碍物。
- 请勿在操作途中拆卸前进风面板或机箱，以免发生危险。
- 与燃料器具同时使用要注意通风，请不要在厨房使用。
- 清洁本机箱前，请先关闭电源及拔除电源线，只适宜用清水微湿软布轻抹，切勿使用挥发性清洁剂。
- 禁止放置浴室，否则易引发触电。

## 【保修须知】

1. 使用产品前，请仔细阅读本说明书。
2. 凭保修卡和发票可享受我们为您提供的一年免费保修服务,当您的产品需要维修时可联络我们。
3. 请妥善保管保修凭证，以保证产品需要维修时可得到保修。
4. 以下情况本公司提供收费维修服务：

- 因用户使用不当或保管不善的产品
- 没有购买发票或其它有效保证的产品
- 购买发票涂改的产品
- 当地由于电源电压不稳定或超出正常电压范围导致损坏的产品
- 安装不符合电器安装要求而造成损坏的产品
- 公司降价销售或贴有（减价品）字样的产品
- 不可抗拒自然灾害造成损坏的产品
- 超过规定保修期限的产品，说明书指定不宜使用和因使用方法不对造成损坏的产品


## 【用途特点】

- 外壳由铝合金制成。
- Plasma ions 离子产生器 发挥持久及主动的正负离子净化效果。
- 产品可长期使用，（建议约12个月清洁电离管，以及清洁或更换过滤网）
- 适用于公共汽车、动车车厢，高铁、地铁、客车、长途巴士等容易产生细菌病毒和异味的场所。

## 【技术规格】


型 号	PS-500T2	功 率	26 W
适用电源	DC 12V / DC 24V	风 量	0~220m <sup>3</sup> /h
适用面积	50~100m <sup>2</sup>	产 品 重 量	3.0 Kg
噪 音	≤50dB	成 品 包 装 重 量	3.8 Kg
产品尺寸	500*340*60mm	离子管数量	2 支（标配）
包装盒尺寸	562*400*135mm	离子管尺寸	80mm(3寸)
滤网类型	初效过滤网	离子管寿命	17000 小时

## 【产品尺寸】



## 【组成单元】

### (一) 产品概览：



### (二) 内部结构：

