

【用途特点】

- 外壳采用不锈钢材质。
- Plasma ions 离子产生器 发挥持久及主动的正负离子净化效果。
- 产品可长期使用（建议约12个月清洁电离管）。
- 适用于中小型中央空调(风机盘管)或通风系统管道,食品加工/保鲜,餐饮,写字楼,商场,酒店及客房,养老院,医院,公共场所,新风不足,容易产生细菌病毒和异味的场所等。

【技术规格】

型 号	PS-502T	功 率	14 W
适用电源	AC 110V/220V	适配风量	5000 CFM(8500 m ³ /h)
适用面积	200 m ²	重 量	3.1 Kg
噪 音	≤20 dB	离子管数量	2支(标配)
尺 寸	192*192*430 mm	离子管尺寸	350 mm(14寸)
离子管寿命	17000 小时	外壳材质	不锈钢

【故障检查】

故障状况	处理检查
电源及其它指示灯信号未亮	检查电源线是否稳固地插进机体,是否有松动。检查供电插座是否有电源供应,及检查1.0安标准(有认证)的保险丝。
等离子发生器不工作	正常情况下有轻微电流声,黑暗的地方有微弱的蓝光。如发现离子管爆裂,需更换离子管以及0.5安标准(有认证)的保险丝。

发生以下情况请送到本公司指定维修部维修

1. 按上面所说的方法不能解决问题。
2. 外界物质或水分进入,出现不正常情况。

保 修 卡

(敬请客户妥善保管)

产品名称		产品型号	
购机时间		联系电话	
顾客信息	姓名/公司:		
	联系地址:		
销售公司盖章:			

使用说明书 | 

等离子空气消毒净化系统

型号: PS-502T



粤卫消证字(2020)-02-第9321号



使用前请仔细阅读说明书

